

# Arcus LBo5-KRo1

**Kraan open/dicht, een water aansluiting.**  
Tap open/close, one water affiliation.

## UITRUSTING

**Afmeting profiel:** 150 mm x 50 mm  
**Materiaal:** RVS 304  
**Afwerking:** geborsteld RVS  
**Douchekop:** geïntregeerde kunststof douchekop 190 mm x 130 mm  
**Kraan:** enkele aansluiting open/dicht functie RVS 304  
**Omstel:** nvt  
**Handdouche:** nee

**Montage:** U-profiel in kolom (standaard) RVS 304  
**Grondbevestiging:** zie pagina 78 t/m 80  
**Aanbevolen waterdruk:** 3-4 bar aan douchekolom  
**Aansluiting** naar waterleiding G 1/2  
**Optioneel:** bevestigings flens met afdekkap RVS 304 i.p.v. U-profiel  
**Kleur:** ook verkrijgbaar in zwart (RAL 9005), zie accessoires

## EQUIPMENT

**Dimension of profile:** 150 mm x 50 mm  
**Material:** Stainless steel/ Inox Aisi 304  
**Finish:** brushed stainless steel  
**Showerhead:** integrated showerhead 190 mm x 130 mm  
**Tap:** single jack open/close function stainless steel/Inox Aisi 304  
**Diverter:** does not apply  
**Hand shower:** no

**Mounting:** U-profile in column (standard) stainless steel/Inox Aisi 304  
**Ground Fixing:** see page 78 utai 80  
**Recommended water-pressure:** 3-4 bar  
**Connection:** watersupply G 1/2  
**Optional:** mounting flange with cover stainless steel/Inox 304 instead of U-profile  
**Colour:** also available in black (RAL 9005), see accessories



*het model onder de buitendouche is 180 cm lang*